



寸法表

呼 び 名	寸法(mm) 標準・カーブタイプ 共通										標準	カーブタイプ	
	H	B	b	c	h	r	t1	t2	t3	t4	重量(kg)	L' (mm)	重量(kg)
1000	1000	1150 (1220)	0 (70)	1	450	150	90	130	70	130	1345 (1370)	1841 (1831)	1315 (1340)
1250	1250	1300 (1380)	0 (80)	6	550	190	90	130	70	130	1570 (1600)	1825 (1814)	1535 (1560)
1500	1500	1350 (1420)	0 (70)	11	650	220	90	140	70	140	1800 (1825)	1817 (1807)	1760 (1785)
1750	1750	1400 (1480)	0 (80)	16	750	250	90	150	75	150	2065 (2095)	1808 (1797)	2020 (2045)
2000	2000	1500 (1650)	0 (150)	21	900	280	90	160	75	160	2360 (2415)	1795 (1774)	2305 (2355)
2250	2250	1650 (1800)	0 (150)	26	1000	310	90	175	80	175	2765 (2825)	1775 (1754)	2695 (2745)
2500	2500	1800 (1950)	0 (150)	31	1100	340	90	190	80	190	3185 (3245)	1755 (1734)	3100 (3150)
2750	2750	1950 (2120)	0 (170)	36	1200	370	90	205	80	205	3635 (3705)	1735 (1711)	3530 (3590)
3000	3000	2100 (2280)	0 (180)	41	1350	400	90	220	80	220	4115 (4190)	1715 (1690)	3990 (4055)
3500	3500	2330 (2600)	0 (0)	51	1350 2350	500	116	280	149 (131)	280	6110 (6300)	1770 (1742)	5915 (6080)
4000	4000	2620 (2900)	0 (0)	61	1350 2350	500	90	280	130 (112)	280	6585 (6755)	1740 (1711)	6360 (6505)

()内の数値は粘性土用を示します。
H=3500, 4000については水抜き孔が4箇所/L=2.0mとなります。

基礎工数量表

呼 び 名	寸法 (mm)		数量 (10m当り)			
	B	x	敷モルタル (m3)	基礎コンクリート (m3)	基礎型枠 (m2)	基礎材 (m2)
1000	1150 (1220)	171	0.345 (0.366)	1.35 (1.42)	2.00 (2.00)	15.5 (16.2)
1250	1300 (1380)	176	0.390 (0.414)	1.50 (1.58)		17.0 (17.8)
1500	1350 (1420)	181	0.405 (0.426)	1.55 (1.62)		17.5 (18.2)
1750	1400 (1480)	186	0.420 (0.444)	1.60 (1.68)		18.0 (18.8)
2000	1500 (1650)	191	0.450 (0.495)	1.70 (1.85)		19.0 (20.5)
2250	1650 (1800)	196	0.495 (0.540)	1.85 (2.00)		20.5 (22.0)
2500	1800 (1950)	201	0.540 (0.585)	2.00 (2.15)		22.0 (23.5)
2750	1950 (2120)	206	0.585 (0.636)	2.15 (2.32)		23.5 (25.2)
3000	2100 (2280)	211	0.630 (0.684)	2.30 (2.48)		25.0 (26.8)
3500	2330 (2600)	221	0.699 (0.780)	2.53 (2.80)		27.3 (30.0)
4000	2620 (2900)	231	0.786 (0.870)	2.82 (3.10)		30.2 (33.0)

()内の数値は粘性土用を示します。